

BRAIN.WOOD

TOPAKUSTIK AKUSTIIKKAPANEELIN HOITO-OHJE

Topakustik on melamiinipintaista tai pulverimaalattua , uritettua ja rei'itettyä MDF-paneelia.

Melamiinipinta suojaa paneelia. Sormenjälkien tai lian pyyhkiminen onnistuu esim. veteen ja neutraaliin puhdistusaineeseen kostutetulla sienellä tai nihkeällä rätillä. Pesuaineena voi käyttää esim. laminaattipinnoille tarkoitettua Jonssonin Jontec naturaa.Tämän jälkeen pinta kuivataan pehmeällä, kuivalla kankaalla. Myös mietoja tahrannoistoaaineita voi käyttää.

Imurointikin saattaa olla paikallaan, jottei uriin ja sitä kautta paneelin lävistäviin reikiin kerry pölyä,mutta useimmiten riittää pölyjen pyyhkiminen , jossa voi käyttää antistaattista puhdistusliuosta

Paneelin pinta on kova, kestävä ja likaa hylkivä, mutta rikkoutuu kyllä esim. terävistä esineistä.

Kosteissa tiloissa tai suurempien lämpötila-tai kosteusvaihteluiden alaisena MDF-paneelissa voi tapahtua mittamuutoksia ja paneeli turpoaa joutuessaan veden kanssa tekemisiin. Käyttötilan kosteuden tulisi pysyä rajoissa 40-60 %.

Paneelit on asennettu pontin takana olevista urista klipsien välityksellä piilokiinnityskiskoihin, jotka kulkevat paneelin poikkisuunnassa noin 60 cm välein.Tämä mahdollistaa muutostyöt paneeleja vaurioittamatta. Mahdollisesti purettavan alueen reunasta aloittamalla ja ensimmäistä paneelia siirtämällä (klipsi siirtyy kiskossa) pystytään seuraavaa ja seuraavia paneeleita siirtämään ja siten purkamaan pintaa.

Ystävällisin terveisin

Maahantuoja
BRAINWOOD OY

Pentti Manner

Hämeenpuisto 8
33210 Tampere
Puh. 03-2230 476
Info@brainwood.net
www.brainwood.net