

Tampere 4.11.2008

TOPAKUSTIK AKUSTIIKKAPANEELIN HOITO-OHJE

Topakustik on melamiinipintaista, uritettua ja rei'itettyä MDF-paneelia.

Melamiinipinta suojaa pintaa ja mahdollistaa nihkeällä rätillä pyyhkimisen. Pesuaineena voi käyttää esim. laminaattipinnoille tarkoitettua Jonssonin Jontec naturaä. Imurointikin saattaa olla paikallaan, jottei uriin ja sitä kautta paneelin lävistäviin reikiin kerry pölyä. Melamiinipinta on kova, kestävä ja likaa hylkivä, mutta rikkoutuu kyllä esim. terävistä esineistä.

Kosteissa tiloissa tai suurempien lämpötila- tai kosteusvaihteluiden alaisena MDF-paneelissa voi tapahtua mittamuutoksia ja paneeli turpoaa joutuessaan veden kanssa tekemisiin. Käyttötilan kosteuden tulisi pysyä rajoissa 40-60 %.

Paneelit on asennettu pontin takana olevista urista klipsien välityksellä piilokiinnityskiskoihin, jotka kulkevat paneelin poikkisuunnassa noin 60 cm välein. Tämä mahdollistaa muutostyöt paneeleja vaurioittamatta. Mahdollisesti purettavan alueen reunasta aloittamalla ja ensimmäistä paneelia siirtämällä (klipsi siirtyy kiskossa) pystytään seuraavaa ja seuraavia paneeleita siirtämään ja siten purkamaan pintaa.

Ystävällisin terveisin

Maahantuoja
BRAINWOOD OY

Pentti Manner

Näsilinnankatu 22
33210 Tampere
Puh. 03-2230 476
Info@brainwood.net
www.brainwood.net